

# Selbstfahrende Senkrechtarbeitsbühnen

	<b>15MSP</b>	<b>15MVL</b>	<b>20MVL</b>
Plattformhöhe	4,69 m	4,71 m	5,98 m
Arbeitshöhe	6,69 m	6,71 m	7,98 m
Maximale Fahrhöhe	4,69 m	4,71 m	5,98 m
Höhe - eingefahren	1,98 m	1,98 m	1,98 m
Plattform Einstiegshöhe	—	0,46 m	0,46 m
Plattform Einstiegshöhe - Kommissionierplattform	0,43 m	—	—
Plattform Einstiegshöhe - Ausschubplattform	0,46 m	—	—
Plattformkapazität - seitlicher Einstieg	—	—	115 kg
Plattformkapazität - Materialablage	—	—	45 kg
Plattformkapazität - Kommissionierplattform	230 kg	—	—
Plattformkapazität - schmale Plattform	—	230 kg	160 kg
Plattformkapazität - Ausschubplattform	230 kg	230 kg	160 kg
Plattformkapazität - seitlicher Einstieg mit Materialablage	—	—	0,69 m x 0,58 m
Materialablage (L x B)	—	—	0,69 m x 0,58 m
Plattformkapazität - Kommissionierplattform	0,71 m x 1,22 m	—	—
Plattformgröße - Schmale Plattform	—	0,56 m x 0,63 m	0,56 m x 0,63 m
Plattformgröße - Ausschubplattform eingezogen	0,66 m x 0,66 m	0,66 m x 0,66 m	0,66 m x 0,66 m
Plattformgröße - Ausschubplattform ausgefahren	0,66 m x 1,25 m	0,66 m x 1,25 m	0,66 m x 1,25 m
Fahrzeuglänge - Ausschubplattform eingezogen	1,36 m	1,36 m	1,36 m
Fahrzeuglänge - Kommissionierplattform	1,88 m	—	—
Fahrzeuglänge - alle übrige Plattformen	1,36 m	1,36 m	1,36 m
Fahrzeugbreite - Chassisbreite	0,80 m	0,75 m	0,75 m
Fahrzeugbreite - Ausschubplattform	0,80 m	0,80 m	0,80 m
Fahrzeugbreite - Kommissionierplattform	0,80 m	—	—
Fahrzeugbreite - alle übrige Plattformen	—	0,75 m	0,75 m
Gewicht - alle übrige Plattformen	—	1.060 kg	1.060 kg
Gewicht - Ausschubplattform	1.045 kg	1.090 kg	1.090 kg
Gewicht - Kommissionierplattform	1.065 kg	—	—
Maximaler Bodendruck der Vorderräder	21,50 kg/cm <sup>2</sup>	22,60 kg/cm <sup>2</sup>	19,50 kg/cm <sup>2</sup>
Maximaler Bodendruck der Hinterräder	8,22 kg/cm <sup>2</sup>	8,10 kg/cm <sup>2</sup>	9,21 kg/cm <sup>2</sup>
Maximale Fahrgeschwindigkeit - Plattform eingefahren	5,4 km/h	5,4 km/h	5,4 km/h
Maximale Fahrgeschwindigkeit - Plattform ausgefahren	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Wenderadius	Zero	Zero	Zero
Steigfähigkeit	20%	20%	20%
Bodenfreiheit	5 cm	5 cm	5 cm
Raddurchmesser - Hinter- und Lenkräder	32 cm x 10 cm	32 cm x 10 cm	32 cm x 10 cm
Raddurchmesser - Vorderrollen	20 cm x 6 cm	20 cm x 6 cm	20 cm x 6 cm
Reifenmaterial	Nicht markierend	Nicht markierend	Nicht markierend
Batterien	Wartungsarm 100 A/hr AGM (x 2)	Wartungsarm 100 A/hr AGM (x 2)	Wartungsarm 100 A/hr AGM (x 2)

<sup>1</sup> Das Gewicht kann durch Sonderausrüstung oder länderspezifische Auflagen höher sein.

